KYMASGARD® GW-RS485-FEM

Gateway
für RS485-Bus, bidirektional

S+S REGELTECHNIK

Der **KYM**ASGARD® **GW-RS485-FEM** ist ein Gerät zur Aufputzmontage.
Er dient als unidirektionales bzw. bidirektionales Gateway zwischen Funksendern / Funkempfängern und Bussystemen auf Basis einer RS485-Kommunikation.
Er ermöglicht das Empfangen und Versenden der von Funktelegrammen aller Funksender, die dem Standard des EnOcean-Protokoll entsprechen.

GW-RS485-FEM

TECHNISCHE DATEN

Betriebsart:	Empfangen (von bis zu 30 Sendern) und Versenden von Funktelegrammen nach EnOcean-Standard
Bemessungsspannung:	10 - 24 V DC
Stromaufnahme:	45 mA bei 12 V DC
Funkteil:	TCM320
Absicherung:	keine
Bedienelemente:	1 Taste („LRN") 1 Taste („CLR") 5 LEDs
Anschluss:	Schraubklemme, 5-polig
Gehäuse:	Kunststoff, Werkstoff ABS, Farbe Reinweiß (ähnlich RAL 9010)
Abmaße:	85 x 91 x 27 mm (Frija 1)
Montage:	Wandmontage oder auf UP-Dose, Ø 55 mm, Unterteil mit 4-Loch, für Befestigung auf senkrecht oder waagerecht installierten UP-Dosen für Kabeleinführung hinten, mit Sollbruchstelle für Kabeleinführung oben / unten bei AP
Umgebungstemperatur:	–5...+40 °C (im Betrieb)
zulässige Luftfeuchte:	5...90 % r. H., nicht kondensierende Luft
Schutzart:	IP 20 (nach EN 60 529)
Normen:	CE-Konformität, EN 090-2-2, EN 60669-2-1, ROHS-Konformität nach Richtlinie 2011 / 65 / EU

Maßzeichnung **GW-RS485-FEM**



Schaltbild **GW-RS485-FEM**



KYMASGARD® **GW-RS485-FEM** Gateway für RS485-Bus

Typ / WG02	Art	Kommunikation	Montage	Art.-Nr.	Preis
GW-RS485-FEM					
GW-RS485-FEM	bidirektional	RS485	Aufputz	1801-7429-0022-300	**208,84 €**
Hinweis:	andere Gateways optional			auf Anfrage	
Kompatibilität	alle **KYM**ASGARD® Funksender- und Funkempfänger				