



Transmisor inalámbrico que funciona como sensor de pared de 2 ó 4 canales,
parte de la gama de interruptores para montaje saliente

La unidad emisora inalámbrica KYMASGARD® WT-FSE es un inserto universal de emisión que funciona sin baterías y no requiere ningún tipo de mantenimiento. Está equipada con uno o dos pulsadores de tres posiciones, con lo que puede ser integrada muy fácilmente en los programas de los fabricantes más importantes del mercado. Los pulsadores también se entregan en unidad independiente, con o sin rotulación. Gracias al diseño plano, el inserto es ideal para el montaje en paredes, incluso de vidrio.

DATOS TÉCNICOS

Funcionamiento:	Generación de energía con generador electrodinámico (principio de inducción), sin batería, sin mantenimiento	
Tecnología inalámbrica:	Protocolo EnOcean, modulación EIRP /ASK, máx. capacidad de emisión 10mW, telegrama RPS 2	
Canales:	2 ó 4 canales de 2 estados, cada uno	
Módulo de emisión:	PTM200	
Fuerza de accionamiento:	aprox. 7 N a +25 °C	
Distancia entre contactos:	1,8 mm	
Maniobras:	> 50.000, según EN60669 / VDE 0632	
Alcance:	típicamente 30 - 100 m en interiores, máx. 300 m en exteriores	
Dimensiones:	Placa base	71 x 71 mm
	Marco	55 x 55 mm
	Pulsador (sin marco)	55 x 55 mm
	Doble pulsador (sin marco)	27,5 x 55 mm
Montaje:	Montaje saliente sobre una superficie plana, para pegar o fijación con tornillos	
Temperatura ambiente:	-25... +65 °C (servicio)	
Temperatura de almacenaje:	-40... +85 °C	
Humedad:	< 95 % h. r., sin condensación	
Normas:	Conformidad CE, Conformidad ROHS según la Directiva 2011 / 65 / EU	

PROGRAMA DE INTERRUPTORES

Fabricante:	BERKER (S1, B1, B3, B7 Glas) GIRA (sistema 55, E2, Event, Esprit) JUNG (A500, Aplus) MERTEN (M-Smart, M-Arc, M-Plan)
Carcasa:	plástico, material ABS, color blanco puro / mate (equivalente a RAL 9010), (otros colores posibles sobre demanda, si bien las variantes de color dependen de los programas de interruptores de luz)

WT-FSE-RW
(con dos pulsadores)



WT-FSE-RW
(con un pulsador)



KYMASGARD® WT-FSE Unidad emisora inalámbrica

Tipo / WG02	Canales	Rótulo	Color carcasa	Ref.	Precio
WT-FSE					
WT-FSE-RW	2 / 4	-	blanco puro / mate	1801-8412-1000-000	96,99 €
WT-FSE-ORW	2 / 4	Luz I-O	blanco puro / mate	1801-8412-1100-000	96,99 €
WT-FSE-VRW	2 / 4	Persiana Δ-▽	blanco puro / mate	1801-8412-1200-000	96,99 €
Compatibilidad	Resumen ver inicio del capítulo				