S+S REGELTECHNIK

AERASGARD®
RHEASGARD®
RHEASREG®

SONDES DE QUALITÉ DE L'AIR MULTIFONCTIONS CONVERTISSEUR DE MESURE POUR GAZ MIXTES (COV), CO2 ET PARTICULES FINES (PM)
SONDES DE DÉBIT D'AIR / RÉGULATEURS DE DÉBIT D'AIR

PROUDLY MADE IN GERMANY

PROGRAMME DE LIVRAISON 2023

FÜHLBARE PRÄZISION

AERASGARD®
SONDES DE PARTICULES FINES (PM)

APS-SD (Tyr2)
413,57 €

RPS-SD
sans écran
307,09 €

RFTM-PS-W
sans écran
400,59 €

RFTM-PS-CO2-W
avec écran
516,21 €

RFTM-LQ-PS-CO2-Modbus
avec écran
612,95 €

Contre les particules fines dans l'air ambiant

Désormais, notre gamme étendue d'appareils **AER**ASGARD® inclut également la détection des particules fines nocives pour la santé, c'est-à-dire des aérosols inhalables dans les tailles de particules de 0,3 à 10 µm. La teneur en particules fines de l'air ambiant est mesurée par un capteur laser particulièrement résistant à l'encrassement, en µg/m³. Les sondes de particules fines sont conçues comme **des appareils d'ambiance** et livrables dans différents niveaux d'équipement. Du modèle de base sans écran jusqu'aux convertisseurs de mesure multifonctions avec plusieurs grandeurs de mesure.

AERASGARD®	Sonde multifonctions, resp. convertisseur de mesure pour particules fines (PM)							
Type / WG02	**plages de mesure** humidité	température	PM	CO2	COV	**écran**	**référence**	**prix**
APS-SD			(commutable)				(0-10 V)	
APS-SD-U	–	–	0... 50 µg/m³ 0...100 µg/m³ 0...300 µg/m³ 0...500 µg/m³	–	–		1501-7130-1001-000	**413,57 €**
RPS-SD							(0-10 V)	
RPS-SD	–	–	(4x comme plus haut)	–	–		1501-2110-1001-000	**307,09 €**
RFTM-PS-W							(0-10 V / 4...20 mA)	
RFTM-PS-W	0...100 % h.r.	0...+50 °C	(4x comme plus haut)	–	–	W	1501-2116-7301-000	**400,59 €**
RFTM-PS-W LCD	0...100 % h.r.	0...+50 °C	(4x comme plus haut)	–	–	W ■	1501-2116-7321-000	**486,69 €**
RFTM-PS-CO2-W				(commutable)			(0-10 V / 4...20 mA)	
RFTM-PS-CO2-W	0...100 % h.r.	0...+50 °C	(4x comme plus haut)	0...2000 ppm / 0...5000 ppm	–	W	1501-2113-7301-000	**466,37 €**
RFTM-PS-CO2-W LCD	0...100 % h.r.	0...+50 °C	(4x comme plus haut)	0...2000 ppm / 0...5000 ppm	–	W ■	1501-2113-7321-000	**516,21 €**
Sortie :	**0-10 V ou 4...20 mA** (sélectionnable via interrupteur DIP, la variante sélectionnée s'applique à toutes les sorties) – Dans le modèle *Standard* **RPS-SD** 0-10 V est réglage fixe !							
Équipement :	**W = avec inverseur** – modèle *Standard* **RPS-SD** sans inverseur !							
Remarque :	Ces appareils **ne doivent pas** être utilisés comme un dispositif de sécurité !							

RFTM-PS-Modbus							(Modbus)	
RFTM-PS-Modbus	0...100 % h.r.	0...+50 °C	0...1000 µg/m³	–	–		1501-2116-6001-200	**371,54 €**
RFTM-PS-Modbus LCD	0...100 % h.r.	0...+50 °C	0...1000 µg/m³	–	–	■	1501-2116-6021-200	**426,92 €**
RFTM-LQ-PS-CO2-Modbus							(Modbus)	
RFTM-LQ-PS-CO2-Modbus	0...100 % h.r.	0...+50 °C	0...1000 µg/m³	5000 ppm	0...100 %		1501-2119-6001-500	**563,13 €**
RFTM-LQ-PS-CO2-Modbus LCD	0...100 % h.r.	0...+50 °C	0...1000 µg/m³	5000 ppm	0...100 %	■	1501-2119-6021-500	**612,95 €**
Sortie :	**Modbus** RS485							
Remarque :	Ces appareils **ne doivent pas** être utilisés comme un dispositif de sécurité !							

NEW

RHEASGARD® & RHEASREG®
SONDES DE DÉBIT D'AIR

KLSW-W24
sans écran
206,85 €

KLGF-U
sans écran
236,25 €

KLGF-U LCD
avec écran
297,15 €

non illustré
KLGFVT-Modbus
sans écran
309,00 €

KLGFVT-Modbus LCD
avec écran
378,00 €

RHEASREG® KLSWxx Contrôleur de débit d'air pour montage en gaine, électronique
RHEASGARD® KLGFxx Capteur de débit d'air pour montage en gaine, électronique

Type / WG01	plages de mesure vitesse d'écoulement	débit volumique	température	sortie (inverseur = **W**)	écran	référence (alimentation en tension)	prix
KLSW-W230						(**230 V** AC)	
KLSW-W**230**	0,1...20 m/s	–	–	**1x** inverseur		1701-4133-0101-001	**208,43 €**
KLSW-W24						(**24 V** AC / DC)	
KLSW-W24	0,1...20 m/s	–	–	**1x** inverseur		1701-4113-0101-001	**206,85 €**
KLSW-W24 **LCD**	0,1...20 m/s	–	–	**1x** inverseur	■	1701-4113-1101-001	**257,25 €**
KLGF				**variante U**			
KLGF-U	0,1...20 m/s	–	–	**1x** 0-10 V		1701-4111-0101-000	**236,25 €**
KLGF-U **LCD**	0,1...20 m/s	–	–	**1x** 0-10 V	■	1701-4111-1101-000	**297,15 €**
KLGF(V)T				**AOS**			
KLGFT-**W**	0,1...20 m/s	–	0...+50 °C	**2x** 0-10 V / 4...20 mA + **W**		1701-4118-0201-001	**299,25 €**
KLGFVT-**W** LCD	0,1...20 m/s	0...200.000 m³/h	0...+50 °C	**2x** 0-10 V / 4...20 mA + **W**	■	1701-4118-1401-001	**368,55 €**
KLGFxx-Modbus				**Modbus**			
KLGF-Modbus	0,1...20 m/s	–	–	RS485		1701-4216-0101-000	**292,00 €**
KLGF-Modbus **LCD**	0,1...20 m/s	–	–	RS485	■	1701-4216-1101-000	**354,00 €**
KLGFVT-Modbus	0,1...20 m/s	0...200.000 m³/h	0...+50 °C	RS485		1701-4216-0401-000	**309,00 €**
KLGFVT-Modbus **LCD**	0,1...20 m/s	0...200.000 m³/h	0...+50 °C	RS485	■	1701-4216-1401-000	**378,00 €**
Remarque :	**Contact inverseur** avec réinitialisation automatique (le relais s'ouvre automatiquement lorsque la valeur seuil n'est de nouveau pas atteinte)						

RHEASREG® SW Contrôleur de débit, mécanique, à palette (non illustré)

Type / WG01	tube Ø DN	pression du fluide PN maxi	milieu	(pièces en contact en)	y compris pièce T ajoutée selon DIN 2950	référence	prix
SW							
SW-1E	1" - 8"	**11 bar**	**normal**	(laiton)	–	1702-3011-0000-000	**116,19 €**
SW-2E	1" - 8"	**30 bar**	**agressif**	(acier inox **V4A**)	–	1702-3012-0101-000	**367,54 €**
SW-3E	½"	**11 bar**	**normal**	(laiton)	⊥⊥	1702-3013-0031-000	**214,04 €**
SW-4E	¾"	**11 bar**	**normal**	(laiton)	⊥⊥	1702-3014-0041-000	**214,04 €**

RHEASREG® WFS Contrôleur de flux d'air, mécanique, à palette (non illustré)

Type / WG01	Valeur d'enclenchement [m / s] min.		max.	Valeur de désactivation [m / s] min.		max.	référence	prix
WFS								
WFS-1E	**2,5**	(4,0)	9,2	**1,0**	(2,5)	8,0	1702-3020-0000-000	**80,62 €**
Remarque:	Les valeurs minimales entre parenthèses sont valables pour des vitesses d'air > 5 m / s							

AERASGARD®
SONDES DE QUALITÉ DE L'AIR (POUR MONTAGE EN GAINE ET EN SAILLIE)

KLQ-SD-U
212,51 €

KCO2-SD-U
239,31 €

KCO2-W
avec écran
340,95 €

ACO2-SD-U
244,81 €

ACO2-W
avec écran
411,45 €

Un air ambiant sain dépend essentiellement de la teneur en CO2 et de la proportion de gaz mixtes (composés organiques volatils, COV). Le dioxyde de carbone issu de la respiration sert en même temps d'indicateur pour la concentration en germes et le risque de contamination. Des mélanges de gaz sont générés par des produits chimiques dans les matériaux de construction, les meubles et les tapis ainsi que par de la fumée de tabac. Les deux grandeurs de mesure ne peuvent ni être converties entre elle ni être déduites l'une de l'autre.

Avec S+S, vous avez le choix : Nos sondes et convertisseurs de mesure **AER**ASGARD® sont disponibles soit avec un capteur CO2 ou un capteur COV séparée soit dans un modèle combiné innovant. La conductivité du capteur COV varie en fonction de la concentration, du type et du rapport de mélange des molécules de gaz qui affecte le climat ambiant. Il existe trois niveaux de réglage possibles pour la sensibilité. Le capteur CO2 est basé sur une technologie infrarouge non-dispersive (NDIR) et effectue la mesure avec un système à deux faisceaux.

Dans leur version standard, tous les appareils se distinguent déjà par la commande par microprocesseur, l'absence d'entretien et l'étalonnage automatique ainsi que la sélection de la plage de mesure via interrupteur DIP et une sortie active / en tout ou rien. Les éléments optionnels sont l'inverseur (W), l'écran et le raccordement Modbus.

AERASGARD® Sondes en gaine pour COV et CO2

Type / WG02	plage de mesure	sortie	boîtier / écran		référence	prix
KLQ-SD-U	0...100 % VOC	0-10 V	T1		1501-3170-1001-500	**212,51 €**
KLQ-W	0...100 % VOC	0-10 V / 4...20 mA, 1x inverseur	T1		1501-3150-7301-500	**221,83 €**
KCO2-SD-U	0...2000 / 5000 ppm	0-10 V	T1		1501-3160-1001-200	**239,31 €**
KCO2-W	0...2000 / 5000 ppm	0-10 V / 4...20 mA, 1x inverseur	T1		1501-3140-7301-200	**290,77 €**
KCO2-W LCD	0...2000 / 5000 ppm	0-10 V / 4...20 mA, 1x inverseur	T1	■	1501-3140-7321-200	**340,95 €**
KCO2-Modbus	0...5000 ppm	RS485	T2		1501-8110-6001-200	**375,41 €**
KCO2-Modbus LCD	0...5000 ppm	RS485	T2	■	1501-8110-6071-200	**435,63 €**

Remarque : Ces appareils ne doivent **pas** être utilisés comme un dispositif de sécurité ! Boîtier : **T1** = Tyr 1 / **T2** = Tyr 2

AERASGARD® Sondes en saillie pour CO2

Type / WG02	plage de mesure	sortie	écran	référence	prix
ACO2-SD-U	0...2000 / 5000 ppm	0-10 V		1501-7110-1001-200	**244,81 €**
ACO2-W	0...2000 / 5000 ppm	0-10 V / 4...20 mA, 1x inverseur		1501-7110-7301-200	**351,23 €**
ACO2-W LCD	0...2000 / 5000 ppm	0-10 V / 4...20 mA, 1x inverseur	■	1501-7110-7371-200	**411,45 €**
ACO2-Modbus	0...5000 ppm	RS485		1501-7110-6001-200	**375,41 €**
ACO2-Modbus LCD	0...5000 ppm	RS485	■	1501-7110-6071-200	**447,21 €**

Remarque : Ces appareils ne doivent **pas** être utilisés comme un dispositif de sécurité ! Boîtier : Tyr 2

AERASGARD®
SONDES EN GAINE MULTIFONCTIONS

PATENTED

Modbus

KTM-CO2-SD-U
Convertisseur de mesure

304,99 €

KLQ-CO2-W

390,36 €

KFTM-LQ-CO2-W
avec écran

526,84 €

KLQ-CO2 Modbus
avec deux presse-étoupes

423,79 €

En fonction du modèle, nos sondes sont disponibles dans des boîtiers élégants **Tyr 1** (compacts) ou **Tyr 2** (large). Toutes nos sondes en gaine sont équipées du tube à plusieurs compartiments breveté **PLEUROFORM™** et sont livrées avec la bride garantissant un montage stable.

Les nouveaux appareils Modbus multifonctions **AER**ASGARD® pour la mesure des valeurs CO2 et COV permettent d'effectuer une surveillance centrale particulièrement adaptée aux besoins ainsi qu'une régulation économique en énergie et en coûts de la qualité de l'air dans les locaux d'exploitation, les habitations, les bureaux et les salles de conférence.

Un capteur à visser supplémentaire sert à mesurer l'humidité et la température. Ils sont livrés avec un filtre fritté en plastique (standard), un filtre fritté métallique (en option) en acier inox est disponible comme accessoire.

AERASGARD®	Sondes en gaine multifonctions et convertisseur de mesure				
Type / WG02	**plage de mesure**	**sortie**	**écran**	**référence**	**prix**
KTM-CO2-SD-U	0...2000 / 5000 ppm, –35...+80 °C	0 - 10 V		1501-8112-1001-200	**304,99 €**
KLQ-CO2-W	0...2000 / 5000 ppm, 0...100 % VOC	0 - 10 V / 4...20 mA, 1x inverseur		1501-8111-7301-500	**390,36 €**
KLQ-CO2-W LCD	0...2000 / 5000 ppm, 0...100 % VOC	0 - 10 V / 4...20 mA, 1x inverseur	■	1501-8111-7371-500	**449,35 €**
KFTM-CO2-W	0...2000 / 5000 ppm 0...100 % h.r., –35...+80 °C	0 - 10 V / 4...20 mA, 1x inverseur		1501-8116-7301-200	**372,99 €**
KFTM-CO2-W LCD	0...2000 / 5000 ppm 0...100 % h.r., –35...+80 °C	0 - 10 V / 4...20 mA, 1x inverseur	■	1501-8116-7371-200	**408,85 €**
KFTM-LQ-CO2-W	0...2000 / 5000 ppm, 0...100 % VOC 0...100 % h.r., –35...+80 °C	0 - 10 V / 4...20 mA, 1x inverseur		1501-8118-7301-500	**467,84 €**
KFTM-LQ-CO2-W LCD	0...2000 / 5000 ppm, 0...100 % VOC 0...100 % h.r., –35...+80 °C	0 - 10 V / 4...20 mA, 1x inverseur	■	1501-8118-7371-500	**526,84 €**
KLQ-CO2-Modbus	0...5000 ppm, 0...100 % VOC	RS485		1501-8111-6001-500	**423,79 €**
KLQ-CO2-Modbus LCD	0...5000 ppm, 0...100 % VOC	RS485	■	1501-8111-6071-500	**495,13 €**
KFTM-CO2-Modbus	0...5000 ppm 0...100 % h.r., –35...+80 °C	RS485		1501-8116-6001-200	**385,09 €**
KFTM-CO2-Modbus LCD	0...5000 ppm 0...100 % h.r., –35...+80 °C	RS485	■	1501-8116-6071-200	**469,74 €**
KFTM-LQ-CO2-Modbus	0...5000 ppm, 0...100 % VOC 0...100 % h.r., –35...+80 °C	RS485		1501-8118-6001-500	**503,60 €**
KFTM-LQ-CO2-Modbus LCD	0...5000 ppm, 0...100 % VOC 0...100 % h.r., –35...+80 °C	RS485	■	1501-8118-6071-500	**591,86 €**

Remarque : Ces appareils ne doivent **pas** être utilisés comme un dispositif de sécurité ! Boîtier : Tyr 2

AERASGARD®
SONDES EN SAILLIE MULTIFONCTIONS / SONDES POUR MONTAGE ENCASTRÉ

Modbus

FSFTM-CO2-Modbus P

462,39 €

Modbus

ALQ-CO2 Modbus
avec écran et
deux presse-étoupes

591,86 €

ATM-CO2-SD-U

311,63 €

AFTM-LQ-CO2-W
avec écran et
filtre fritté en plastique

705,26 €

FSLQ-U

245,70 €

AERASGARD®	Sondes pour montage encastré multifonctions dans boîtier d'interrupteurs				
Type / WG02	plage de mesure	sortie	écran	référence	prix
FSLQ-U NEW	0...100 % VOC	0-10 V		1501-5120-1000-162	**245,70 €**
FSCO2-U	0...2000 ppm	0-10 V		1501-9120-1001-162	**337,90 €**
FSTM-CO2-U	0...2000 ppm, 0...+50 °C	0-10 V		1501-9122-1001-162	**342,64 €**
FSFTM-CO2-Modbus	0...5000 ppm, 0...100 % h.r., 0...+50 °C	RS485		1501-9226-6001-162	**374,65 €**
FSFTM-CO2-Modbus P	0...5000 ppm, 0...100 % h.r., 0...+50 °C **avec potentiomètre**	RS485		1501-9226-6501-282	**462,39 €**
Remarque : Ces appareils ne doivent **pas** être utilisés comme un dispositif de sécurité !				Boîtier : montage encastré	

AERASGARD®	Sondes en saillie multifonctions et convertisseur de mesure				
Type / WG02	plage de mesure	sortie	écran	référence	prix
ATM-CO2-SD-U	0...2000 / 5000 ppm −35...+80 °C	0-10 V		1501-7112-1001-200	**311,63 €**
ALQ-CO2-W	0...2000 / 5000 ppm, 0...100 % VOC	0-10 V / 4...20 mA, 1x inverseur		1501-7111-7301-500	**468,46 €**
ALQ-CO2-W LCD	0...2000 / 5000 ppm, 0...100 % VOC	0-10 V / 4...20 mA, 1x inverseur	■	1501-7111-7371-500	**528,87 €**
AFTM-CO2-W	0...2000 / 5000 ppm 0...100 % h.r., −35...+80 °C	0-10 V / 4...20 mA, 1x inverseur		1501-7116-7301-200	**449,91 €**
AFTM-CO2-W LCD	0...2000 / 5000 ppm 0...100 % h.r., −35...+80 °C	0-10 V / 4...20 mA, 1x inverseur	■	1501-7116-7371-200	**539,89 €**
AFTM-LQ-CO2-W	0...2000 / 5000 ppm, 0...100 % VOC 0...100 % h.r., −35...+80 °C	0-10 V / 4...20 mA, 1x inverseur		1501-7118-7301-500	**589,18 €**
AFTM-LQ-CO2-W LCD	0...2000 / 5000 ppm, 0...100 % VOC 0...100 % h.r., −35...+80 °C	0-10 V / 4...20 mA, 1x inverseur	■	1501-7118-7371-500	**705,26 €**
ALQ-CO2-Modbus	0...5000 ppm, 0...100 % VOC	RS485		1501-7111-6001-500	**506,02 €**
ALQ-CO2-Modbus LCD	0...5000 ppm, 0...100 % VOC	RS485	■	1501-7111-6071-500	**591,86 €**
AFTM-CO2-Modbus	0...5000 ppm 0...100 % h.r., −35...+80 °C	RS485		1501-7116-6001-200	**470,94 €**
AFTM-CO2-Modbus LCD	0...5000 ppm 0...100 % h.r., −35...+80 °C	RS485	■	1501-7116-6071-200	**564,06 €**
AFTM-LQ-CO2-Modbus	0...5000 ppm, 0...100 % VOC 0...100 % h.r., −35...+80 °C	RS485		1501-7118-6001-500	**601,81 €**
AFTM-LQ-CO2-Modbus LCD	0...5000 ppm, 0...100 % VOC 0...100 % h.r., −35...+80 °C	RS485	■	1501-7118-6071-500	**711,60 €**
Remarque : Ces appareils ne doivent **pas** être utilisés comme un dispositif de sécurité !				Boîtier : Tyr 2	

AERASGARD®
SONDES D'AMBIANCE MULTIFONCTIONS

Modbus

RLQ-SD-U
(Baldur 1)
172,35 €

RCO2-SD-U
(Baldur 1)
209,71 €

RCO2-W-A
avec indicateur à LED et **inverseur** (Baldur 1)
291,97 €

RCO2-AS
avec indicateur à LED et **signal sonore** (Baldur 1)
201,73 €

RFTM-CO2-Modbus-P
avec écran
(Baldur 2)
405,80 €

AERASGARD®	Sondes d'ambiance multifonctions et convertisseur de mesure				
Type / WG02	**plage de mesure**	**sortie**	**boîtier / écran**	**référence**	**prix**
RLQ-SD-U	0...100 % VOC	0-10 V	B1	1501-61C0-1001-500	**172,35 €**
RLQ-W	0...100 % VOC	0-10 V / 4...20 mA, 1x inverseur	B1	1501-61C0-7301-500	**180,64 €**
RLQ-W-A	0...100 % VOC	0-10 V / 4...20 mA, 1x inverseur	B1, A	1501-61C0-7331-500	**206,10 €**
RCO2-SD-U	0...2000 ppm	0-10 V	B1	1501-61A0-1001-200	**209,71 €**
RCO2-W	0...2000 / 5000 ppm	0-10 V / 4...20 mA, 1x inverseur	B1	1501-61A0-7301-200	**248,44 €**
RCO2-W-A	0...2000 / 5000 ppm	0-10 V / 4...20 mA, 1x inverseur	B1, A	1501-61A0-7331-200	**291,97 €**
RCO2-W LCD	0...2000 / 5000 ppm	0-10 V / 4...20 mA, 1x inverseur	B2 ■	1501-61B0-7321-200	**298,26 €**
RTM-CO2-SD-U	0...2000 ppm, 0...+50 °C	0-10 V	B2	1501-61B2-1001-200	**229,60 €**
RLQ-CO2-W	0...2000 / 5000 ppm, 0...100 % VOC	0-10 V / 4...20 mA, 1x inverseur	B2	1501-61B1-7301-500	**375,41 €**
RLQ-CO2-W LCD	0...2000 / 5000 ppm, 0...100 % VOC	0-10 V / 4...20 mA, 1x inverseur	B2 ■	1501-61B1-7321-500	**425,24 €**
RFTM-CO2-W	0...2000 / 5000 ppm 0...100 % h.r., 0...+50 °C	0-10 V / 4...20 mA, 1x inverseur	B2	1501-61B6-7301-200	**350,70 €**
RFTM-CO2-W LCD	0...2000 / 5000 ppm 0...100 % h.r., 0...+50 °C	0-10 V / 4...20 mA, 1x inverseur	B2 ■	1501-61B6-7321-200	**388,97 €**
RFTM-LQ-CO2-W	0...2000 / 5000 ppm, 0...100 % VOC 0...100 % h.r., 0...+50 °C	0-10 V / 4...20 mA, 1x inverseur	B2	1501-61B8-7301-500	**411,69 €**
RFTM-LQ-CO2-W LCD	0...2000 / 5000 ppm, 0...100 % VOC 0...100 % h.r., 0...+50 °C	0-10 V / 4...20 mA, 1x inverseur	B2 ■	1501-61B8-7321-500	**461,52 €**
RCO2-Modbus	0...5000 ppm	RS485	B2	1501-61B0-6001-200	**272,61 €**
RCO2-Modbus LCD	0...5000 ppm	RS485	B2 ■	1501-61B0-6021-200	**322,46 €**
RLQ-CO2-Modbus	0...5000 ppm, 0...100 % VOC	RS485	B2	1501-61B1-6001-500	**399,60 €**
RLQ-CO2-Modbus LCD	0...5000 ppm, 0...100 % VOC	RS485	B2 ■	1501-61B1-6021-500	**449,43 €**
RFTM-CO2-Modbus	0...5000 ppm 0...100 % h.r., 0...+50 °C	RS485	B2	1501-61B6-6001-200	**321,67 €**
RFTM-CO2-Modbus LCD	0...5000 ppm 0...100 % h.r., 0...+50 °C	RS485	B2 ■	1501-61B6-6021-200	**371,26 €**
RFTM-CO2-Modbus P	0...5000 ppm, 0...100 % h.r., 0...+50 °C **avec potentiomètre**	RS485	B2	1501-61B6-6501-271	**355,97 €**
RFTM-CO2-Modbus P LCD	0...5000 ppm, 0...100 % h.r., 0...+50 °C **avec potentiomètre**	RS485	B2 ■	1501-61B6-6521-271	**405,80 €**
RFTM-LQ-CO2-Modbus	0...5000 ppm, 0...100 % VOC 0...100 % h.r., 0...+50 °C	RS485	B2	1501-61B8-6001-500	**435,89 €**
RFTM-LQ-CO2-Modbus LCD	0...5000 ppm, 0...100 % VOC 0...100 % h.r., 0...+50 °C	RS485	B2 ■	1501-61B8-6021-500	**485,72 €**
RCO2-AS xx	**Sonde de CO2 avec indicateur à LED (5 LEDS) et signal sonore** **NT** = bloc d'alimentation à fiche / **UPNT** = bloc d'alimentation encastré / **ST** = et support en acier inoxydable				
RCO2-AS	0...3000 ppm	0-10 V / 4...20 mA	B1, A	1501-61A0-0686-230	**201,73 €**
RCO2-AS NT ST	0...3000 ppm	0-10 V / 4...20 mA	B1, A	1501-61A0-0686-231	**202,85 €**
RCO2-AS NT	0...3000 ppm	0-10 V / 4...20 mA	B1, A	1501-61A0-0686-232	**206,04 €**
RCO2-AS UPNT	0...3000 ppm	0-10 V / 4...20 mA	B1, A	1501-61A0-0686-233	**300,74 €**

Remarque : Ces appareils ne doivent **pas** être utilisés comme un dispositif de sécurité ! Boîtier : **B1** = Baldur 1 / **B2** = Baldur 2 / **A** = indicateur à LED (5x LED)

S+S REGELTECHNIK

PROUDLY MADE IN GERMANY

S+S présente une chaîne de création de valeur fermée. Nous concevons, développons, programmons et fabriquons tous nos capteurs en interne. Le nouveau siège de l'entreprise S+S d'une surface totale de 14 000 m², sur le site du Nordostpark à Nuremberg, offre un environnement parfaitement intégré de production et de développement, bénéficiant d'une très bonne desserte à l'aéroport et à l'autoroute.

GAMME ÉTENDUE

Nos sondes, convertisseurs de mesure, thermostats, hygrostats, contrôleurs, régulateurs et appareils de commande sont conçus de manière multifonctionnelle pour la domotique. Cela permet de réduire la diversité des modèles et d'élargir les possibilités d'utilisation. Grâce à la technologie de microprocesseur, presque toutes les plages de mesure peuvent être représentées, y compris les spécifications du client.

SÉCURITÉ TESTÉE

Tous les appareils sont contrôlés, calibrés chez nous avant leur expédition et répondent à des normes strictes en matière de sécurité, de qualité et d'environnement.

LA PASSION AU SERVICE DE L'INNOVATION

S+S Regeltechnik GmbH se considère comme le partenaire flexible et fiable répondant à vos exigences allant de l'appareil individuel jusqu'à la domotique en réseau. Être innovant signifie pour nous être à la pointe sur le marché en matière de technologie et de qualité. Pour garantir votre investissement dans des produits qui démontrent notre passion pour la précision.

QUALITÉ CERTIFIÉE

Nous sommes certifiés par le TÜV Thüringen pour le développement et la fabrication à Nuremberg selon la norme DIN EN ISO 9001:2015.

S+S REGELTECHNIK GMBH
THURN-UND-TAXIS-STR. 22
90411 NUREMBERG / ALLEMAGNE

FON +49 (0) 911 / 519 47-0

mail@SplusS.de
www.SplusS.de

Retrouvez de plus amples informations, ainsi que les caractéristiques techniques, dans notre boutique en ligne ou notre catalogue.

Les prix indiqués par S+S s'entendent départ siège social de S+S, taxe sur la valeur ajoutée en vigueur en sus. Toutes les indications sont fournies sans garantie, sous réserve de modifications techniques et de modifications de prix. Toute reproduction, même partielle, uniquement permise avec l'autorisation de S+S Regeltechnik GmbH.