S+S REGELTECHNIK

AERASGARD®
RHEASGARD®
RHEASREG®

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДЛЯ
СМЕШАННОГО ГАЗА (VOC), CO2 И МЕЛКОЙ ПЫЛИ (PM)
ДАТЧИКИ ПОТОКА / РЕГУЛЯТОР ПОТОКА

PROUDLY MADE IN GERMANY

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ 2023

FÜHLBARE PRÄZISION

AERASGARD®
ДАТЧИКИ МЕЛКОЙ ПЫЛИ (PM)

APS-SD (Tyr2)

RPS-SD
без дисплея

RFTM-PS-W
без дисплея

RFTM-PS-CO2-W
с дисплеем

RFTM-LQ-PS-CO2-Modbus
с дисплеем

Против мелкой пыли в воздухе

Теперь расширенная серия наших устройств **AER**ASGARD® может определить содержание вредной для здоровья мелкой пыли и вдыхаемых аэрозолей с размером частиц от 0,3 до 10 мкм. Содержание мелкой пыли в воздухе измеряется устойчивым к загрязнениям лазерным чувствительным элементом и отображается в мкг/м³. Эти датчики используются **в помещениях** и поставляются в разных комплектациях: начиная с базовой модели без дисплея и заканчивая многофункциональными преобразователями для измерения нескольких величин.

AERASGARD®	Многофункциональный датчик или измерительный преобразователь для содержания мелкой пыли (PM)						
Тип / WG02	**Диапазон измерения** влажность	температура	PM	CO2	VOC	**Дисплей**	**Арт. №**
APS-SD			(переключаемый)				0–10 В
APS-SD-U	–	–	0… 50 мкг/м³ 0…100 мкг/м³ 0…300 мкг/м³ 0…500 мкг/м³	–	–		1501-7130-1001-000
RPS-SD							0–10 В
RPS-SD	–	–	(4x см. выше)	–	–		1501-2110-1001-000
RFTM-PS-W							(0–10 В / 4...20 мА)
RFTM-PS-W	0...100 % отн. влажн.	0...+50 °C	(4x см. выше)	–	–	W	1501-2116-7301-000
RFTM-PS-W **LCD**	0...100 % отн. влажн.	0...+50 °C	(4x см. выше)	–	–	W ■	1501-2116-7321-000
RFTM-PS-CO2-W				(переключаемый)			(0–10 В / 4...20 мА)
RFTM-PS-CO2-W	0...100 % отн. влажн.	0...+50 °C	(4x см. выше)	0...2000 млн-¹ / 0...5000 млн-¹	–	W	1501-2113-7301-000
RFTM-PS-CO2-W **LCD**	0...100 % отн. влажн.	0...+50 °C	(4x см. выше)	0...2000 млн-¹ / 0...5000 млн-¹	–	W ■	1501-2113-7321-000
Выход:	**0–10 В или 4...20 мА** (выбирается при помощи DIP-переключателя, выбранный вариант является единым для всех выходов) – **RPS-SD** в исполнении *Standard*: 0–10 В — фиксированная настройка!						
Комплектация:	**W = с переключающим контактом** — исполнение *Standard* **RPS-SD** без переключающего контакта!						
Примечание:	**запрещено** использовать эти приборы в качестве элементов системы безопасности!						

RFTM-PS-Modbus							(Modbus)
RFTM-PS-Modbus	0...100 % отн. влажн.	0...+50 °C	0...1000 мкг/м³	–	–		1501-2116-6001-200
RFTM-PS-Modbus LCD	0...100 % отн. влажн.	0...+50 °C	0...1000 мкг/м³	–	–	■	1501-2116-6021-200
RFTM-LQ-PS-CO2-Modbus							(Modbus)
RFTM-LQ-PS-CO2-Modbus	0...100 % отн. влажн.	0...+50 °C	0...1000 мкг/м³	5000 млн-¹	0...100 %		1501-2119-6001-500
RFTM-LQ-PS-CO2-Modbus LCD	0...100 % отн. влажн.	0...+50 °C	0...1000 мкг/м³	5000 млн-¹	0...100 %	■	1501-2119-6021-500
Выход:	**Modbus** RS485						
Примечание:	**запрещено** использовать эти приборы в качестве элементов системы безопасности!						

NEW

RHEASGARD® & RHEASREG®
ДАТЧИКИ ПОТОКА

KLSW-W24
без дисплея

KLGF-U
без дисплея

KLGF-U LCD
с дисплеем

не проиллюстрировано
KLGFVT-Modbus
без дисплея

KLGFVT-Modbus LCD
с дисплеем

RHEASREG® **KLSWxx** Канальное реле контроля воздушного потока, электронное
RHEASGARD® **KLGFxx** Канальный датчик воздушного потока, электронный

Тип / WG01	Диапазоны измерения Скорость потока	Объемный расход	Температура	Выход (переключающий контакт = **W**)	Дисплей	Арт. № (Напряжение питания)
KLSW-W230						(**230 V** AC)
KLSW-W**230**	0,1...20 м/с	–	–	**1** переключающий контакт		1701-4133-0101-001
KLSW-W24						(**24 V** AC / DC)
KLSW-W24	0,1...20 м/с	–	–	**1** переключающий контакт		1701-4113-0101-001
KLSW-W24 **LCD**	0,1...20 м/с	–	–	**1** переключающий контакт	■	1701-4113-1101-001
KLGF				**Вариант U**		
KLGF-U	0,1...20 м/с	–	–	**1** шт. 0–10 В		1701-4111-0101-000
KLGF-U **LCD**	0,1...20 м/с	–	–	**1** шт. 0–10 В	■	1701-4111-1101-000
KLGF(V)T				**AOS**		
KLGFT-**W**	0,1...20 м/с	–	0...+50 °C	**2** шт. 0–10 В / 4...20 мА + **W**		1701-4118-0201-001
KLGFVT-**W** LCD	0,1...20 м/с	0...200 000 м³/ч	0...+50 °C	**2** шт. 0–10 В / 4...20 мА + **W**	■	1701-4118-1401-001
KLGFxx-Modbus				**Modbus**		
KLGF-Modbus	0,1...20 м/с	–	–	RS485		1701-4216-0101-000
KLGF-Modbus **LCD**	0,1...20 м/с	–	–	RS485	■	1701-4216-1101-000
KLGFVT-Modbus	0,1...20 м/с	0...200 000 м³/ч	0...+50 °C	RS485		1701-4216-0401-000
KLGFVT-Modbus **LCD**	0,1...20 м/с	0...200 000 м³/ч	0...+50 °C	RS485	■	1701-4216-1401-000
Примечание:	**Переключающий контакт** с автоматическим сбросом (реле размыкается автоматически, когда значение снова ниже порогового значения)					

RHEASREG® **SW** Реле контроля расхода, механическое, с заслонкой (не проиллюстрировано)

Тип / WG01	Диаметр трубы DN	Макс. рабочее давление PN макс.	Среда	(Материал соприкасающихся частей)	Вкл. установленный Т-тройник соотв. DIN 2950	Арт. №.
SW						
SW-1E	1'' - 8''	**11 бар**	**нормальная**	(латунь)	–	1702-3011-0000-000
SW-2E	1'' - 8''	**30 бар**	**агрессивная**	(высококач. сталь **V4A**)	–	1702-3012-0101-000
SW-3E	½''	**11 бар**	**нормальная**	(латунь)	⊥⊥	1702-3013-0031-000
SW-4E	¾''	**11 бар**	**нормальная**	(латунь)	⊥⊥	1702-3014-0041-000

RHEASREG® **WFS** Реле потока воздуха, механическое, с заслонкой (не проиллюстрировано)

Тип / WG01	Значение включения [м / с] мин.	макс.	Значение выключения [м / с] мин.	макс.	Арт. №.
WFS					
WFS-1E	**2,5** (4,0)	9,2	**1,0** (2,5)	8,0	1702-3020-0000-000
Примечание:	минимальные значения в скобках действительны для скорости воздуха > 5 м / с				

AERASGARD®
ДАТЧИКИ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА (ДЛЯ КАНАЛЬНЫЕ И ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ)

KLQ-SD-U

KCO2-SD-U

KCO2-W
с дисплеем

ACO2-SD-U

ACO2-W
с дисплеем

Качество воздуха в помещении зависит от содержания углекислого газа и смеси газов (летучие органические вещества, VOC). Вместе с тем, выдыхаемый углекислый газ считается показателем микробной загрязненности и риска заражения. Химические вещества в строительных материалах, мебели и коврах, а также в табачном дыме являются составляющими смеси газов. Тем не менее, оба измеренных значения не преобразуются друг в друга и не образуют друг от друга производные.

Компания S+S предлагает на выбор датчики и измерительные преобразователи **AER**ASGARD® — отдельно с анализатором углекислого газа или качества воздуха, либо их инновационное сочетание. Анализатор качества воздуха изменяет свою проводимость в зависимости от соотношения компонентов смеси, концентрации и типа молекул газа, загрязняющих воздух в помещении. На выбор доступны три уровня чувствительности. Показания анализатора углекислого газа основываются на недисперсионной инфракрасной технологии (NDIR) с двухлучевым методом измерения.

Начиная со стандартного исполнения, особенностями всех приборов являются управление микропроцессором, простота обслуживания и автоматическая калибровка, а также настройка, с помощью DIP-переключателя, диапазона измерения и типа выхода - активный / релейный.
Опциональными особенностями являются переключающий контакт (W), дисплей и подключение к шине Modbus.

AERASGARD® Канальные датчики для VOC и углекислого газа

Тип / WG02	Диапазоны измерения	Выход	Корпус / Дисплей		Арт. №
KLQ-SD-U	0...100 % VOC	0–10 В	T1		1501-3170-1001-500
KLQ-W	0...100 % VOC	0–10 В / 4...20 мА, 1 переключающий контакт	T1		1501-3150-7301-500
KCO2-SD-U	0...2000 / 5000 млн-¹	0–10 В	T1		1501-3160-1001-200
KCO2-W	0...2000 / 5000 млн-¹	0–10 В / 4...20 мА, 1 переключающий контакт	T1		1501-3140-7301-200
KCO2-W LCD	0...2000 / 5000 млн-¹	0–10 В / 4...20 мА, 1 переключающий контакт	T1	■	1501-3140-7321-200
KCO2-Modbus	0...5000 млн-¹	RS485	T2		1501-8110-6001-200
KCO2-Modbus LCD	0...5000 млн-¹	RS485	T2	■	1501-8110-6071-200

Примечание: запрещено использовать эти приборы в качестве элементов системы безопасности! Корпус: **T1** = Туг 1 / **T2** = Туг 2

AERASGARD® Датчик углекислого газа для открытой установки

Тип / WG02	Диапазоны измерения	Выход	Дисплей	Арт. №
ACO2-SD-U	0...2000 / 5000 млн-¹	0–10 В		1501-7110-1001-200
ACO2-W	0...2000 / 5000 млн-¹	0–10 В / 4...20 мА, 1 переключающий контакт		1501-7110-7301-200
ACO2-W LCD	0...2000 / 5000 млн-¹	0–10 В / 4...20 мА, 1 переключающий контакт	■	1501-7110-7371-200
ACO2-Modbus	0...5000 млн-¹	RS485		1501-7110-6001-200
ACO2-Modbus LCD	0...5000 млн-¹	RS485	■	1501-7110-6071-200

Примечание: запрещено использовать эти приборы в качестве элементов системы безопасности! Корпус: Туг 2

AERASGARD®
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КАНАЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ

Modbus

KTM-CO2-SD-U
Измерительный преобразователь

KLQ-CO2-W

KFTM-LQ-CO2-W
с дисплеем

KLQ-CO2 Modbus
с двумя кабельными вводами

PATENTED

В зависимости от исполнения, наши датчики можно приобрести в элегантных корпусах **Typ 1** (компактный) или **Typ 2** (широкий). Все наши канальные датчики оснащены запатентованной многоканальной трубкой **PLEUROFORM™** и поставляются вместе с фланцем для устойчивого монтажа.

Новые, подключаемые к шине Modbus многофункциональные приборы **AER**ASGARD® для измерения углекислого газа и VOC обеспечивают отвечающий потребностям централизованный контроль и энергоэффективное, экономичное регулирование качества воздуха в производственных, офисных и жилых помещениях, а также помещениях для проведения различных мероприятий.

Дополнительный сенсор предназначен для измерения влажности и температуры. Комплект поставки содержит пластиковый спеченный фильтр (стандартное исполнение), металлокерамический фильтр (опция) из высококачественной стали можно приобрести в качестве принадлежности.

AERASGARD®	Многофункциональные канальные датчики и измерительные преобразователи			
Тип / WG02	**Диапазоны измерения**	**Выход**	**Дисплей**	**Арт. №**
KTM-CO2-SD-U	0...2000 / 5000 млн-1, –35...+80 °C	0–10 В		1501-8112-1001-200
KLQ-CO2-W	0...2000 / 5000 млн-1, 0...100 % VOC	0–10 В / 4...20 мА, 1 переключающий контакт		1501-8111-7301-500
KLQ-CO2-W LCD	0...2000 / 5000 млн-1, 0...100 % VOC	0–10 В / 4...20 мА, 1 переключающий контакт	■	1501-8111-7371-500
KFTM-CO2-W	0...2000 / 5000 млн-1 0...100 % отн. влажн., –35...+80 °C	0–10 В / 4...20 мА, 1 переключающий контакт		1501-8116-7301-200
KFTM-CO2-W LCD	0...2000 / 5000 млн-1 0...100 % отн. влажн., –35...+80 °C	0–10 В / 4...20 мА, 1 переключающий контакт	■	1501-8116-7371-200
KFTM-LQ-CO2-W	0...2000 / 5000 млн-1, 0...100 % VOC 0...100 % отн. влажн., –35...+80 °C	0–10 В / 4...20 мА, 1 переключающий контакт		1501-8118-7301-500
KFTM-LQ-CO2-W LCD	0...2000 / 5000 млн-1, 0...100 % VOC 0...100 % отн. влажн., –35...+80 °C	0–10 В / 4...20 мА, 1 переключающий контакт	■	1501-8118-7371-500
KLQ-CO2-Modbus	0...5000 млн-1, 0...100 % VOC	RS485		1501-8111-6001-500
KLQ-CO2-Modbus LCD	0...5000 млн-1, 0...100 % VOC	RS485	■	1501-8111-6071-500
KFTM-CO2-Modbus	0...5000 млн-1 0...100 % отн. влажн., –35...+80 °C	RS485		1501-8116-6001-200
KFTM-CO2-Modbus LCD	0...5000 млн-1 0...100 % отн. влажн., –35...+80 °C	RS485	■	1501-8116-6071-200
KFTM-LQ-CO2-Modbus	0...5000 млн-1, 0...100 % VOC 0...100 % отн. влажн., –35...+80 °C	RS485		1501-8118-6001-500
KFTM-LQ-CO2-Modbus LCD	0...5000 млн-1, 0...100 % VOC 0...100 % отн. влажн., –35...+80 °C	RS485	■	1501-8118-6071-500
Примечание: запрещено использовать эти приборы в качестве элементов системы безопасности!				Корпус: Typ 2

AERASGARD®
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ / ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ

Modbus

ALQ-CO2 Modbus
с дисплеем и
двумя кабельными зажимами

ATM-CO2-SD-U

AFTM-LQ-CO2-W
с дисплеем и
пластиковым спеченным фильтром

Modbus

FSFTM-CO2-Modbus P

FSLQ-U

AERASGARD®	Многофункциональные датчики для скрытой установки в плоскую рамку для выключателей		
Тип / WG02	**Диапазоны измерения**	**Выход**	**Арт. №**
FSLQ-U NEW	0...100 % VOC	0–10 В	1501-5120-1000-162
FSCO2-U	0...2000 млн-¹	0–10 В	1501-9120-1001-162
FSTM-CO2-U	0...2000 млн-¹, 0...+50 °C	0–10 В	1501-9122-1001-162
FSFTM-CO2-Modbus	0...5000 млн-¹, 0...100 % отн. влажн., 0...+50 °C	RS485	1501-9226-6001-162
FSFTM-CO2-Modbus P	0...5000 млн-¹, 0...100 % отн. влажн., 0...+50 °C **с потенциометром**	RS485	1501-9226-6501-282
Примечание: запрещено использовать эти приборы в качестве элементов системы безопасности!			Корпус: Скрытый

AERASGARD®	Многофункциональные датчики для открытой установки и измерительные преобразователи			
Тип / WG02	**Диапазоны измерения**	**Выход**	**Дисплей**	**Арт. №**
ATM-CO2-SD-U	0...2000 / 5000 млн-¹ –35...+80 °C	0–10 В		1501-7112-1001-200
ALQ-CO2-W	0...2000 / 5000 млн-¹, 0...100 % VOC	0–10 В / 4...20 мА, 1 переключающий контакт		1501-7111-7301-500
ALQ-CO2-W LCD	0...2000 / 5000 млн-¹, 0...100 % VOC	0–10 В / 4...20 мА, 1 переключающий контакт	■	1501-7111-7371-500
AFTM-CO2-W	0...2000 / 5000 млн-¹ 0...100 % отн. влажн., –35...+80 °C	0–10 В / 4...20 мА, 1 переключающий контакт		1501-7116-7301-200
AFTM-CO2-W LCD	0...2000 / 5000 млн-¹ 0...100 % отн. влажн., –35...+80 °C	0–10 В / 4...20 мА, 1 переключающий контакт	■	1501-7116-7371-200
AFTM-LQ-CO2-W	0...2000 / 5000 млн-¹, 0...100 % VOC 0...100 % отн. влажн., –35...+80 °C	0–10 В / 4...20 мА, 1 переключающий контакт		1501-7118-7301-500
AFTM-LQ-CO2-W LCD	0...2000 / 5000 млн-¹, 0...100 % VOC 0...100 % отн. влажн., –35...+80 °C	0–10 В / 4...20 мА, 1 переключающий контакт	■	1501-7118-7371-500
ALQ-CO2-Modbus	0...5000 млн-¹, 0...100 % VOC	RS485		1501-7111-6001-500
ALQ-CO2-Modbus LCD	0...5000 млн-¹, 0...100 % VOC	RS485	■	1501-7111-6071-500
AFTM-CO2-Modbus	0...5000 млн-¹ 0...100 % отн. влажн., –35...+80 °C	RS485		1501-7116-6001-200
AFTM-CO2-Modbus LCD	0...5000 млн-¹ 0...100 % отн. влажн., –35...+80 °C	RS485	■	1501-7116-6071-200
AFTM-LQ-CO2-Modbus	0...5000 млн-¹, 0...100 % VOC 0...100 % отн. влажн., –35...+80 °C	RS485		1501-7118-6001-500
AFTM-LQ-CO2-Modbus LCD	0...5000 млн-¹, 0...100 % VOC 0...100 % отн. влажн., –35...+80 °C	RS485	■	1501-7118-6071-500
Примечание: запрещено использовать эти приборы в качестве элементов системы безопасности!				Корпус: Туг 2

AERASGARD®
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Modbus

RLQ-SD-U
(Baldur 1)

RCO2-SD-U
(Baldur 1)

RCO2-W-A
со светодиодным светофором и **переключающий контакт** (Baldur 1)

RCO2-AS
со светодиодным светофором и **звуковым сигналом** (Baldur 1)

RFTM-CO2-Modbus-P
с дисплеем
(Baldur 2)

AERASGARD®	Многофункциональные датчики для помещений и измерительные преобразователи			
Тип / WG02	**Диапазоны измерения**	**Выход**	**Корпус / Дисплей**	**Арт. №**
RLQ-SD-U	0...100 % VOC	0–10 В	B1	1501-61C0-1001-500
RLQ-W	0...100 % VOC	0–10 В / 4...20 мА, 1 переключающий контакт	B1	1501-61C0-7301-500
RLQ-W-A	0...100 % VOC	0–10 В / 4...20 мА, 1 переключающий контакт	B1, A	1501-61C0-7331-500
RCO2-SD-U	0...2000 млн-¹	0–10 В	B1	1501-61A0-1001-200
RCO2-W	0...2000 / 5000 млн-¹	0–10 В / 4...20 мА, 1 переключающий контакт	B1	1501-61A0-7301-200
RCO2-W-A	0...2000 / 5000 млн-¹	0–10 В / 4...20 мА, 1 переключающий контакт	B1, A	1501-61A0-7331-200
RCO2-W LCD	0...2000 / 5000 млн-¹	0–10 В / 4...20 мА, 1 переключающий контакт	B2 ■	1501-61B0-7321-200
RTM-CO2-SD-U	0...2000 млн-¹, 0...+50 °C	0–10 В	B2	1501-61B2-1001-200
RLQ-CO2-W	0...2000 / 5000 млн-¹, 0...100 % VOC	0–10 В / 4...20 мА, 1 переключающий контакт	B2	1501-61B1-7301-500
RLQ-CO2-W LCD	0...2000 / 5000 млн-¹, 0...100 % VOC	0–10 В / 4...20 мА, 1 переключающий контакт	B2 ■	1501-61B1-7321-500
RFTM-CO2-W	0...2000 / 5000 млн-¹ 0...100 % отн. влажн., 0...+50 °C	0–10 В / 4...20 мА, 1 переключающий контакт	B2	1501-61B6-7301-200
RFTM-CO2-W LCD	0...2000 / 5000 млн-¹ 0...100 % отн. влажн., 0...+50 °C	0–10 В / 4...20 мА, 1 переключающий контакт	B2 ■	1501-61B6-7321-200
RFTM-LQ-CO2-W	0...2000 / 5000 млн-¹, 0...100 % VOC 0...100 % отн. влажн., 0...+50 °C	0–10 В / 4...20 мА, 1 переключающий контакт	B2	1501-61B8-7301-500
RFTM-LQ-CO2-W LCD	0...2000 / 5000 млн-¹, 0...100 % VOC 0...100 % отн. влажн., 0...+50 °C	0–10 В / 4...20 мА, 1 переключающий контакт	B2 ■	1501-61B8-7321-500
RCO2-Modbus	0...5000 млн-¹	RS485	B2	1501-61B0-6001-200
RCO2-Modbus LCD	0...5000 млн-¹	RS485	B2 ■	1501-61B0-6021-200
RLQ-CO2-Modbus	0...5000 млн-¹, 0...100 % VOC	RS485	B2	1501-61B1-6001-500
RLQ-CO2-Modbus LCD	0...5000 млн-¹, 0...100 % VOC	RS485	B2 ■	1501-61B1-6021-500
RFTM-CO2-Modbus	0...5000 млн-¹ 0...100 % отн. влажн., 0...+50 °C	RS485	B2	1501-61B6-6001-200
RFTM-CO2-Modbus LCD	0...5000 млн-¹ 0...100 % отн. влажн., 0...+50 °C	RS485	B2 ■	1501-61B6-6021-200
RFTM-CO2-Modbus P	0...5000 млн-¹, 0...100 % отн. влажн., 0...+50 °C **с потенциометром**	RS485	B2	1501-61B6-6501-271
RFTM-CO2-Modbus P LCD	0...5000 млн-¹, 0...100 % отн. влажн., 0...+50 °C **с потенциометром**	RS485	B2 ■	1501-61B6-6521-271
RFTM-LQ-CO2-Modbus	0...5000 млн-¹, 0...100 % VOC 0...100 % отн. влажн., 0...+50 °C	RS485	B2	1501-61B8-6001-500
RFTM-LQ-CO2-Modbus LCD	0...5000 млн-¹, 0...100 % VOC 0...100 % отн. влажн., 0...+50 °C	RS485	B2 ■	1501-61B8-6021-500
RCO2-AS xx	**Датчик содержания углекислого газа со светофорным индикатором (5 светодиодов) и звуковым сигналом** **NT** = блок питания со встроенной вилкой / **UPNT** = блок питания для скрытого монтажа / **ST** = подставка из нержавеющей стали			
RCO2-AS	0...3000 млн-¹	0–10 В / 4...20 мА	B1, A	1501-61A0-0686-230
RCO2-AS NT ST	0...3000 млн-¹	0–10 В / 4...20 мА	B1, A	1501-61A0-0686-231
RCO2-AS NT	0...3000 млн-¹	0–10 В / 4...20 мА	B1, A	1501-61A0-0686-232
RCO2-AS UPNT	0...3000 млн-¹	0–10 В / 4...20 мА	B1, A	1501-61A0-0686-233

Примечание: запрещено использовать эти приборы в качестве элементов системы безопасности!
Корпус: **B1** = Baldur 1 / **B2** = Baldur 2 / **A** = светофор (5 светодиодов)

S+S REGELTECHNIK

PROUDLY MADE IN GERMANY

Компания S+S практикует закрытую цепочку создания ценностей. Мы проектируем, разрабатываем, программируем и производим все датчики на нашем заводе. Новый центральный офис компании S+S общей площадью более 14 000 м² в индустриальном парке Nordostpark на севере Нюрнберга предлагает целостную среду для производства и разработки и имеет очень хорошее сообщение с аэропортом и автомагистралями.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

Наши датчики, измерительные преобразователи, термостаты, гигростаты, реле, регуляторы и контроллеры для инженерных систем зданий и технологического оборудования многофункциональны. Это уменьшает разнотипность и расширяет возможности применения. Благодаря микропроцессорам можно отобразить практически любой диапазон измерения, включая заданные клиентом величины.

УТВЕРЖДЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Все приборы проверяются и калибруются на нашем заводе перед отправкой. Они отвечают строгим требованиям стандартов безопасности, качества и охраны окружающей среды.

ИННОВАЦИИ БЛАГОДАРЯ ЭНТУЗИАЗМУ

Компания S+S Regeltechnik GmbH является гибким и надежным партнером для ваших требований, начиная с отдельных приборов и заканчивая автоматизацией зданий и установок по сетевому принципу. Для нас инновации — это лидерство на рынке как в отношении технологий, так и в отношении качества. Таким образом мы гарантируем сохранность ваших инвестиций в нашу продукцию, которая выражает наше стремление к точности.

СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО

Наш отдел разработок и производство в Нюрнберге получили сертификат TÜV Thüringen согласно DIN EN ISO 9001:2015.

S+S REGELTECHNIK GMBH
THURN-UND-TAXIS-STR. 22
90411 NÜRNBERG / ГЕРМАНИЯ

FON +49 (0) 911 / 519 47-0

mail@SplusS.de
www.SplusS.de

Технические характеристики и более подробную информацию можно найти в нашем интернет-магазине или каталоге.

Мы не гарантируем точность предоставленной информации и оставляем за собой право на технические изменения и изменение цен. Перепечатка, в т. ч. частичная, только после получения согласия компании S+S Regeltechnik GmbH